

TRIÖÖR TR1.07.1901.GB

TR-600 / -700 / -900 / -1200



Fotol ventilaatoriga masin (lisavarustus)

Moodulstruktuuris olev triöör TR pakub konkreetsete sorteerimis- ja läbilaskenõuete täitmiseks võimalust kombineerida rohkem seadmeid.

TRIÖÖR TR-600 / -700 / -900 / -1200

TEHNILINE KIRJELDUS:

	TR-620	TR-625	TR-630	TR-725	TR-730
Katte läbimõõt x pikkus mm	600 x 1910	600 x 2410	600 x 2910	700 x 2410	700 x 2910
Katte osad tk.	2	2	2	3	3
Katte kiirus p/min	39	39	39	37	37
Läbilaskevõime t/h:					
- lühiajaline eraldamine	4	5	6	7	8
- pikaajaline eraldamine	3,2	4	4,8	5,5	6,5
Mootor kW	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5

	TR-930	TR-940	TR-1240	TR-1250
Katte läbimõõt x pikkus mm	900 x 2910	900 x 3910	1200 x 3910	1200 x 4910
Katte osad tk.	3	3	4	4
Katte kiirus p/min	33	33	29	29
Läbilaskevõime t/h:				
- lühiajaline eraldamine	12	16	20	25
- pikaajaline eraldamine	9,6	13	16	20
Mootor kW	2,2	3	5,5	5,5

Läbilaskevõime: (juhis) põhineb peenpuhastatud nisul.

westrup

www.westrup.com

Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com

14% niiskusesisaldusega nisul

- Triöörid saab ehitada korraga vastavalt konkreetse tehase ruumiplaanile ja olemasolevaid seadmeid saab igal ajal muuta näiteks läbilaskevõime osas, et need vastaksid uutele nõuetele
- Ainulaadne montaažisüsteem eraldi katteosade jaoks maksimaalselt turvalise ühenduse saavutamiseks
- Väljastpoolt käsitsi reguleeritav renniasend koos lugejasõbraliku skaalaga laia tootevaliku nõutava eralduse saavutamise lihtsustamiseks
- Asümmeetriline kambrivorm (poole vihmapiisa kujuline) toodete täpseks eraldamiseks
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Madalad hoolduskulud

TR-triööril on järgmised omadused:

- Sisselaskeava.
- Väljastpoolt käsitsi reguleeritav siserenn.
- Pöörlev vahetatav kate.
- Segistiga silinder (lühikese kasutuseaga toode) või kruviga segisti (lõhestus) või väljalaskepidur (pika kasutuseaga toode).
- Pika fraktsiooni väljalaskeava ja lühikese fraktsiooni väljalaskeava masina väljalaskeavaga otsas.
- Avad käsitsi proovivõtuks.
- Turva- ja juurdepääsukate masina vasakul ja paremal küljel.
- Tõstekäepidemed katte vahetamise hõlbustamiseks (mitte TR-1240/-1250 puhul).
- Valmistatud välise aspiratsiooni ühendamiseks.
- Ajam ja mootor.

Masin on valmistatud terasest. Triöör TR tegeleb lühikeste terade, pikkade terade või lühikeste + pikkade terade eraldamisega vastavalt silindrikombinatsioonile.

Lisad:

- *Karastatud või seestpoolt tefloniga vooderdatud kate*
- *Sagedusmuundur (tarnitakse kliendi rajatise jaoks eraldi)*
- *Renni motoriseeritud reguleerimine*
- *Sisseehitatud torusüsteem suruõhu puhastamiseks*
- *Ülemine kate*
- *Alumine võrguplaat turvalisuse jaoks*
- *Katte kontroll-luuk (sisselaskeavaga või väljalaskeavaga otsas)*

2 üle 2 avatud stuktuuris



www.westrup.com



Lisainfo ja müük:

Kristo Ant
+372 5646 4109
kristo.ant@balticagroestonia.com